

TS 9222 BEYAZ YANGIN HORTUMU

İç astarı kauçuklu veya poliüretanlı olarak üretilmektedir.
Dış yüzeyi sert zeminlerde zarar görmemesi için özel iplikle dokunur.
Her kullanımdan sonra kurutulmalı ve üzerindeki yabancı maddeler temizlenmelidir.
Yangın dolapları ve itfaiye araçlarında kullanıma uygundur.
Üretildiği ölçüler : 20 metre standardında, 1"ten 6"e kadar
Çalışma basıncı max 25 Bar
Patlama basıncı max 50 Bar



TS 9222 KIRMIZI KAPLI YANGIN HORTUMU

İç astarı kauçuk olarak üretilmektedir
Dışı çok sert ve pürüzlü zeminlerde kullanılabilmesi için sürtünmeye karşı güçlendirilmiştir.
Her kullanımdan sonra kurutulmalı ve üzerindeki yabancı maddelerden temizlenmelidir.
Yangın dolapları ve itfaiye araçlarında kullanmaya uygundur.
Üretildiği ölçüler : 20 metre standardında, 1 ½"ten 4"e kadar
Çalışma basıncı max 25 Bar
Patlama basıncı max 50 Bar



TS 9222 KIRMIZI KAPLI İÇİ VE DIŞI KAUÇUK Y. HORTUMU

İç astarı ve dışı kauçuk olarak üretilmektedir
Dışı çok sert ve pürüzlü zeminlerde kullanılabilmesi için sürtünmeye karşı güçlendirilmiştir.
Her kullanımdan sonra kurutulmalı ve üzerindeki yabancı maddelerden temizlenmelidir.
Yangın dolapları ve itfaiye araçlarında kullanmaya uygundur.
Üretildiği ölçüler : 20 metre standardında, 1 ½"ten 4"e kadar
Çalışma basıncı max 25 Bar
Patlama basıncı max 50 Bar



TS EN 694 YARI SERT YANGIN HORTUMU

Yarı sert kauçuk malzemeden imal
Kullanıldıktan sonra kurutmaya gerek yoktur.
Sulu sistem yangın dolapları ve mobil makaralarda kullanıma uygundur.
Üretildiği ölçüler : ¾"ten 1"e kadar istenilen uzunlukta
Çalışma basıncı : 12 Bar
Test basıncı : 18 Bar
Patlama basıncı : 30 Bar

